

MSHL(S)-100A 回路电阻测试仪



技术特点

适用于各种开关及电器的接触电阻、回路电阻及电缆电线、焊缝接触电阻的测量，仪器测量数据准确，性能稳定，满足电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。

- 具有反电势冲击，测试过程中断线以及断电，电源过热等多种保护功能，能可靠保护反电势对仪器的冲击，并同步声响报警。
- 智能功率管理技术，仪器总工作在最小功率状态，有效节能，减少发热。
- 仪器可中英文自由切换，输出电压高，测量量程宽。
- 测试电流来自高精度的大电流恒流电源，无需人工调节，测试迅速准确。
- 采用四端子接线法，有效地排除了测试线电阻对测试结果的影响。
- 七寸高亮度触摸彩色液晶，强光下显示清晰，全触屏操作，中英文自由切换。
- 仪器自带万年历时钟和掉电存储，可存储 1000 组测试数据，随时查阅。

技术参数

项目	技术指标及参数
测试电流	50A, 100A
量程	0~5mΩ (50A) 0~2mΩ (100A)
分辨率	最小 0.1μΩ
精度	± (0.5%± 2 个字)
功率	1000W
工作方式	连续测量
工作电源	电池供电
外形尺寸	主机：252*160*60 (mm) 外箱尺寸：425*335*210 (mm)
重量	主机：2KG